



# brochures gelijmd

Uiteraard kijken  
wij eerst uw bestanden  
goed na voordat we het  
in productie nemen.  
De persoonlijke service  
die u van ons  
gewend bent.

## Algemene aanleverspecificaties

- Zet tekst in je ontwerp altijd om naar contouren/outlines.
- Full color (4/0- 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.

## Aanleverspecificaties gelijmd

- Lever een apart bestand aan voor de omslag. Lever deze altijd op inslag aan. Dat houdt in dat de achterpagina links staat, de rugdikte in het midden en de voerpagina rechts.
- Ook hebben we een bestand nodig voor het binnenwerk. Lever dit bestand aan als één PDF met de pagina's op leesvolgorde.
- Zorg ervoor dat het aantal pagina's altijd deelbaar is door 4 .
- Lever de pagina's voor het binnenwerk niet aan als spreads of op inslag (niet 2 pagina's naast elkaar).



# brochures glue-bound

We will  
always check your  
files before starting  
production.  
The personal service  
you've come to  
expect.

## General design specifications

- Make sure all the text in your document has been converted to outlines.
- Full colour (4/0- 4/4) files always need to be designed using the CMYK colourprofile.
- Design your file with a bleed of at least 3mm. Allow your background to extend beyond the edge of your design, into the bleed. This is to avoid any white borders to show up after trimming and to make sure your background flows nicely to the edges.
- When using images in your file, we recommend a resolution of 300 DPI. As this isn't always possible we adhere to a minimum resolution requirement of 150 DPI. We advise you to not use files with a lower resolution as the print result will suffer for it.

## Design specifications for binding

- Provide a separate file for your cover as a spread. Make sure the back cover is positioned on the left, with the spine in the centre, and the front cover on theright.
- For the content, make sure the pages are in the correct order as you want them be printed. Add white pages where it needs to stay blank. Provide the file as separate pages, not as spreads or with multiple sheets per page.

